

Betonrüttler LAIER LGU d= 58 mm



Der LGU ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert. Höchste Zuverlässigkeit durch Schutz gegen Erd- und Kurzschlüsse, Personenschutz (Fehlerstromschutz) und einer speziellen Temperaturüberwachung. Ausgestattet mit Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem elektronischen FU, 10 m Kabel und Schukostecker. Technische Daten Rüttler: - Länge: 365 mm, - Spannung/Frequenz: 230 V / 3 Ph, 200 Hz, - Zentrifugalkraft: 5,64 kN, - Schwingungen: 12000 U/min, - Gewicht: 16,5 kg.

Technische Daten Umrichter: - Primär Spannung/Frequenz/Nennstrom: 230 V / 1 Ph, 200 Hz, 7,8 A, - Sekundär Spannung/Frequenz/Leistung: 200 V / 3 Ph, 200 Hz, 1,8 kVA.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLGU58	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LGU d= 58mm mit integr. Frequenzumformer 230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at