

Pressluft-Leichtschlauch F52T-SZ flach



Extrem leichter Pressluftschlauch mit vollsynthetischem Gewebe und ölbeständiger Innengummierung. Minimaler Platzbedarf und leicht zu reparieren. Chemikalien- und ölbeständig. Technische Daten: Betriebstemperatur: -20 °C bis +100 °C, Nennweite: 2 ", Betriebsdruck: 20 bar, Berstdruck: 60 bar, Gewicht: 0,47 kg/lfm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZF52TG-S	Pressluft-Leichtschlauch flach schwarz 2" 20bar 20lfm/Rolle	M

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at