


Putz/Schutzleiste mit Gewebe 6 mm



Laibungsanschlussprofil 6 mm mit Gewebe. Sauberer Anschluss, einfache Verarbeitung, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten am Fenster- und Türrahmen. Mindestverarbeitungstemperatur +5 °C. Maximale Profillänge 240 mm. Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Schlagregendicht nach DIN EN 1027, PE-Dichtband 3 mm, Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B. Gewebeteil 12 cm, Maschenweite 4x4 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z6470105001	Putz/Schutzleiste mit Gewebe 6mm 1,4lfm/Sta 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STA
Z6470205	Putz/Schutzleiste mit Gewebe 6mm 2,4lfm/Sta 30Sta/Kart 50Kart/Pal	STA

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at