


Anputz-Dichtprofil 3D Plus 23 mm mit WDVS-Gewebe



Selbstklebendes Anschlussprofil mit verschweißtem VVS-Gewebe und integriertem/komprimiertem Fugendichtband, um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit schlagregendichten Dichtungsband (8x2 mm) sowie einer Abrisslasche mit Selbstklebeband (12x0,3 mm) zur Aufnahme einer Schutzfolie ausgestattet. Geeignet für Großverglasungen und Dämmdicken über 30 cm. Schlagregendicht nach DIN EN 1027, Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III (3), Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1324LO	Anputz-Dichtprofil 3D Plus 23mm mit WDVS-Gewebe 2,4lfm/Sta 20Sta/Kart 40Kart/Pal	STA

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at