

Polypropylen-Faser B STRATOS R



Hochtechnische Faser für Industrieböden und andere Böden (z.B. im Landwirtschaftsbereich, Garage), Mörtel, Industrieestriche, Transportbeton, selbstverdichtenden Beton, Fertigteile, Kellerwände, Böden für Flughafenhanger, Unterwasserbeton. Je nach Anwendungsbereich kann B Stratos R mit verschiedenen Dosierungen sowohl als Bewehrungsfaser gegen Rissbildung bei niedriger Belastung, als auch als statische Bewehrung bei höheren Belastungen und Beanspruchungen verwendet werden. Vorteile: - sehr gute Haftung, - dreidimensionale Bewehrung, - Rissvermeidung, -

gute Nachrisszugfestigkeit, - gute äquivalente Biegezugfestigkeit, d.h. Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit bzw. gute Leistungsfähigkeit. Technische Daten: - Material: 100 % reines Polypropylen, - Mischung aus 20 und 40 mm Fasern, - spezifisches Gewicht: 0,915 g/cm³, - Schmelzpunkt: ≤ 170 °C, - Entzündungstemperatur: ≥ 320 °C, - Alkali- Säuren-Salzbeständigkeit: hoch, - Wasseraufnahme: keine.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBSR2040KG15	Polypropylen-Faser B STRATOS R 2040, 20/40mm, 1,5kg/Sack 10Sack/Kart 20Kart/Pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at